

SC-51-0100-0001-18

Ostrzegacz pożarowy SmartCell - Polski

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy łączy się przez radio z centralką SmartCell. Brak kabli skraca znacznie montaż i uruchomienie.

Ostrzegacz wyposażony jest w przezroczystą osłonę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, nadajnik/odbiornik 868 MHz, LEDowy wskaźnik zadziałania oraz zabezpieczenie przed demontażem.

Ostrzegacz certyfikowany przez Jednostkę Notyfikującą, współpracuje z centralkami bezprzewodowymi serii SmartCell.



Details

- Szybki i łatwy montaż
- Całkowicie bezprzewodowy
- W komplecie przezroczysta osłona
- Nowoczesna forma
- Zabezpieczenie przed oderwaniem

SC-51-0100-0001-18

Ostrzegacz pożarowy SmartCell - Polski

Technical specifications

General

Sygnalizacja stanu	LED
Częstotliwość kom. bezprzewodowej	868 MHz
Zgodność	SmartCell

Physical

Wymiary	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Masa netto	0.2 kg
Kolor	Czerwony
Typ montażu	Montaż naścienny
Akumulatory	2 baterie ER14505M 3.6 V litowo-tionylowe (Fanso lub Titus)

Environmental

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Temperatura magazynowania	-10 do +55°C (bez baterii)
Wilgotność względna	maks 95% bez kondensacji
Środowisko	Pomieszczeniowy

Standards & regulation

Zgodność	CE
Certyfikacja	CNBOP, CPR
Standardy	EN54-13 EN54-25

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 5 November 2020 - 20:47

